

TASONOSTIN

# Columbi III

## TURVALLINEN HENKILÖNOSTIN ULKOKÄYTTÖÖN

**Turvallinen tasonostin, jossa on selvästi merkityt ja helppo-käyttöiset katkaisimet. Ylös- ja alas-painikkeet pidetään alaspainettuina noston ja laskun aikana.**

Korin alla oleva turvapelti pysäyttää nostimen liikkeen välittömästi, jos esim. rungon ja korin väliin jää vierasesineitä. Toimitus sisältää aina myös ylä- ja alatason rampit.



Nostokorkeus (mm)	Korkeus A	Korkeus B
1000	2275	1079
1200	2475	1279
1400	2675	1479
1600	2875	1679
2000	3433	2079
2300	3883	2379
2600	4334	2679
3000	4933	3059





## HELPPO ASENTAA, HUOLTA JA KIERRÄTTÄÄ

- asennus tehdään mahdollisimman pitkälle jo tehtaalla, mikä alentaa asennus- ja huoltokustannuksia
- nostetaan paikoilleen ja kytketään sähkö, minkä jälkeen nostin on käyttövalmis
- soveltuu hyvin Pohjolan ilmastoon eikä vaadi valettua asennuspohjaa
- EU:n konedirektiivin mukainen
- voidaan siirtää uuteen kohteeseen ja säätää nostokorkeus uudelleen
- ovet voi asentaa joko vasemmalle tai oikealle avautuviksi
- kestävä materiaali (alumiini ja galvanoitu pulverilakattu teräs)

## LISÄVARUSTEET

- lämmityselementti talvikäyttöä varten
- akkukäyttöinen alajotoiminto (toimintahäiriöt)
- kauko-ohjain, hälytin, avain, joystick
- nostokorin ja ovien sivulevyt (tuulensuoja)



## TEKNISET TIEDOT

- kokonaispaino 650 kg, maksimikuorma 300 kg
- nostonopeus 0,10 m/s, noston keskinopeus 0,07 m/s
- melutaso 9.3 dB
- sähköistys: 50 Hz, 1-vaihevirta 16 A , 230 V, 24 V AC
- lämpökaapeli 150 W, ovimoottori 24 V DC