



KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ HOITOTASO


Hi-Riser

ERGONOMINEN HOITOTYÖN APUVÄLINE

Tason voi kiinnittää tiili-, puu- ja betoniseinään. Runkomateriaalina ruostumaton teräs (suihku- ja allastiloihin) tai pulverimaalattu runko kuiviin tiloihin (wc- ja pukutilat).

Pintatyönä vedetyt vesiputket eivät ole este Hi-Riserin asennukselle, koska taso voidaan kiinnittää seinään myös asennuslevyn avulla putkia siirtämättä. Hi-Riserissa on turvakaide, jonka saa tarvittaessa käännettyä hoitotason alle. Kokoontaitettuna taso vie vain vähän säilytystilaa.





- nostokyky 150 kg
- korkeussäätö 400–1000 mm
- 7 eri kokoa
- väri vaihtoehtoja

NOSTOMOOTTORI

- korkeussäätö 600 mm (nosto)
- nostovoima max. 2000 N
- käyttöjännite 24 V
- suojausluokka IP66



OHJAIN

- 230 V, 50 Hz, käyttöjännite 24 VDC
- suojausluokka IP66
- lämpötiloihin +5 – +40 °C
- EN60601-1 ja 93/42/EEC (MDD) -hyväksytty

Tuotekoodit		Koko	Korkeussäätö (mm)	Pituus (mm)	Leveys (mm)
Pulverimaalattu	Ruostumaton teräs				
3041	3051	1	400-1000	1200	550
3042	3052	2	400-1000	1300	550
3043	3053	3	400-1000	1400	600
3044	3054	4	400-1000	1500	600
3045	3055	5	400-1000	1600	650
3046	3056	6	400-1000	1700	650
3047	3057	7	400-1000	1800	650

Pakkaus max. 75 kg mallista riippuen

Oikeus muutoksiin pidätetään.